

УЛ(БЛфп)-30ПЖ(А)-115

Станция управления типа УЛ для лифтов без машинного помещения

Вводной автомат 32А

Встроенный преобразователь частоты Altivar71 15 кВт

Устройство УЛ предназначено для управления пассажирскими лифтами с регулируемым приводом для жилых и административных зданий с одиночным и групповым (в т. ч. парным) управлением.

Максимальное количество этажей -30.

Максимальное количество лифтов в группе -6.

Предусмотрены следующие варианты работы системы управления:

-Для пассажирских лифтов:

-Одиночная собирательная по приказам и по вызовам вниз (для жилых зданий);

-Одиночная собирательная по приказам и по вызовам, как вниз так и вверх (для административных зданий);

-Групповая (в т.ч. парная) собирательная по приказам и по вызовам вниз (для жилых зданий);

-Групповая (в т.ч. парная) собирательная по приказам и по вызовам, как вниз так и вверх (для административных зданий).

В случае пропадания сетевого напряжения предусмотрена возможность автоматической эвакуации пассажира из кабины лифта при помощи однофазного источника бесперебойного питания 50Гц, 220В (ИБП) (в состав станции управления не входит, приобретается отдельно).

При отсутствии электропитания кабина всегда будет двигаться в «легкую» сторону, что снижает потребляемую мощность ИБП. Автоматическая эвакуация возможна только при исправном состоянии всех защитных и блокировочных устройств лифта.

По достижении точной остановки задание направления снимается, накладывается тормоз; двери лифта открываются. После возобновления питания нормальная работа лифта восстанавливается автоматически.

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 УХЛ4. В исполнении УХЛ4 нижнее предельное значение температуры воздуха +5°C.

Габариты изделия: вес- от 80кг, размер- 2000х330х270(мм), единица измерения- 1 штука